

## Zestaw podstawowy do montażu siatki.

### **Narzędzia niezbędne do montażu:**

- wiertarka udarowa,
- wiertła do betonu ( $\varnothing 10$ , długość min. 8 cm), ( $\varnothing 10$ , długość min. 20 cm - budynki ocieplone),
- młotek,
- obcinaczki do linki stalowej,
- klucz płaski  $\varnothing 7$ ,
- szczypce,
- nożyczki.

### **Instrukcja montażu:**

- 1) w narożnikach loggii/balkonu wkręcamy haki  $\varnothing 10$ ,
- 2) za pomocą zacisku na końcu linki tworzymy niewielkie oczko,
- 3) oczko zakładamy na hak i przeciągamy stalkę przez kolejny do haka znajdującego się po przekątnej, tak aby stalka rozciągnięta była przez jeden z boków i górę lub dół loggii,,
- 4) przy naprężonej linie montujemy rozkręconą śrubę rzymską i zakładamy ją na hak,
- 5) skręcamy śrubę,
- 6) powtarzamy czynności 1-5 dla dwóch kolejnych boków
- 7) w miejscach w których mimo naprężenia stalki odchodzi ona od ścian/stropu (szczególnie przy długich loggiach) montujemy w odstępach około 1- 1,3 m haki  $\varnothing 6$  i zakładamy na nie linkę,
- 8) siatkę mocujemy do rozpiętej linki opaskami zaciskowymi co drugie oczko, a końcówki opasek obcinamy.